

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont łazienek w segmencie przy sali gimnastycznej			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <łazienka na II piętrze>(17.2*2.2)+(4.14*2.2)*2	m ² m ²	 56.06	
				RAZEM	56.06
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <łazienka na I piętrze>9.58 <łazienka na II piętrze>9.41+6.41	m ² m ² m ²	 9.58 15.82	
				RAZEM	25.40
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <łazienka na I piętrze>1.0*2.7 <łazienka na II piętrze>1.0*2.7	m ² m ² m ²	 2.70 2.70	
				RAZEM	5.40
4	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² <łazienka na II piętrze>3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach <łazienka na I piętrze>9.58 <łazienka na II piętrze>9.41+6.41	m ² m ² m ²	 9.58 15.82	
				RAZEM	25.40
6	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <łazienka na II piętrze>3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego <łazienka na I piętrze>3 <łazienka na II piętrze>3	m m m	 3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku <łazienka na II piętrze>3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR 4-02 d.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm <łazienka na II piętrze>2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki <łazienka na II piętrze>3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż kabiny natryskowej <łazienka na I piętrze>1 <łazienka na II piętrze>1	kpl. kpl. kpl.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową <łazienka na II piętrze>2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej <łazienka na II piętrze>3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 4-02 d.1 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej <łazienka na I piętrze>1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm <łazienka na I piętrze>1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
16	Kalkulacja d.1 własna	Transport materiału z rozbiórek na zewnątrz budynku 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.02+poz.2*0.02+poz.3*0.14+poz.5*0.01	m ³ m ³	 2.64	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.64
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następy 1 km Krotność = 10 poz.17	m ³ m ³	2.64	
				RAZEM	2.64
19	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową <łazienka na II piętrze>3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
20	S-215 1000- d.1 03	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową <łazienka na I piętrze>2 <łazienka na II piętrze>2	m m m	2.00 2.00	
				RAZEM	4.00
21	KNR 2-15 d.1 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm <łazienka na I piętrze>1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 2-15 d.1 0212-01 analogia	Montaż odpływu liniowego (L=1m) w podłodze <łazienka na I piętrze>1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł <łazienka na II piętrze>2	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone <łazienka na II piętrze>(0.7*2.0)*2 <wejście do łazienki na II piętrze>(0.8*2.0)	m ² m ² m ²	2.80 1.60	
				RAZEM	4.40
25	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <łazienka na I piętrze>9.58 <łazienka na II piętrze>9.41+6.41	m ² m ² m ²	9.58 15.82	
				RAZEM	25.40
26	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <łazienka na I piętrze>9.58 <łazienka na II piętrze>9.41+6.41	m ² m ² m ²	9.58 15.82	
				RAZEM	25.40
27	KNR 0-39 d.1 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą - powierzchnie poziome poz.26	m ² m ²	25.40	
				RAZEM	25.40
28	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm <łazienka na I piętrze>9.58 <łazienka na II piętrze>15.82	m ² m ² m ²	9.58 15.82	
				RAZEM	25.40
29	KNR AT-22 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm <łazienka na II piętrze>56.06	m ² m ²	56.06	
				RAZEM	56.06
30	KNR AT-22 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4 <łazienka na II piętrze>56.06	m ² m ²	56.06	
				RAZEM	56.06
31	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <łazienka na II piętrze>56.06+(1.0*2+0.12)*2.2 <łazienka na I piętrze>(1.0*2+0.12)*2.2	m ² m ² m ²	60.72 4.66	
				RAZEM	65.38
32	KNR 0-39 d.1 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą ; powierzchnie pionowe poz.31	m ² m ²	65.38	
				RAZEM	65.38

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR AT-22 d.1 0201-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <lazienka na I piętrze>(1.0*2+0.12)*2.2 <lazienka na II piętrze>60.72	m ² m ² m ²	 4.66 60.72	
				RAZEM	65.38
34	KNR AT-23 d.1 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm (paprapety) <lazienka na II piętrze>(1.2*0.25)*2	m m	 0.60	
				RAZEM	0.60
35	KNR AT-23 d.1 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm (paprapety) <lazienka na II piętrze>(1.2*0.1)*2	m m	 0.24	
				RAZEM	0.24
36	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <lazienka na II piętrze>20.28*0.7	m ² m ²	 14.20	
				RAZEM	14.20
37	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² <lazienka na II piętrze>9.41+6.41	m ² m ²	 15.82	
				RAZEM	15.82
38	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <lazienka na II piętrze>14.20+15.82	m ² m ²	 30.02	
				RAZEM	30.02
39	KNR 2-02 d.1 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 30 cm <lazienka na I piętrze>1.0*2.7 <lazienka na II piętrze>1.0*2.7	m ² m ² m ²	 2.70 2.70	
				RAZEM	5.40
40	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż zasłonki natryskowej <lazienka na I piętrze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm <lazienka na II piętrze>3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
42	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm <lazienka na I piętrze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym <lazienka na II piętrze>3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
44	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' <lazienka na II piętrze>2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2		Remont Łazienek w segmencie z kuchnią			
45	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <lazienka na parterze>(9.68+3.74)*2.2 <lazienka na II piętrze>11.6*2.2	m ² m ² m ²	 29.52 25.52	
				RAZEM	55.04
46	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <lazienka na parterze>(4.54+0.84) <lazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	 5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
47	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <lazienka na parterze>0 <lazienka na II piętrze>1.0*2.2	m ² m ² m ²	 0.00 2.20	
				RAZEM	2.20
48	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>0	szt. szt. szt.	 1.00 0.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach <lazienka na parterze>5.38 <lazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
50	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <lazienka na parterze>3.0 <lazienka na II piętrze>3.0	m m m	3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
51	KNR 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego <lazienka parterze>3.0 <lazienka na II piętrze>3.0	m m m	3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
52	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku <lazienka na parterze>3.0 <lazienka na II piętrze>3.0	m m m	3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
53	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm <lazienka na parterze>2 <lazienka na II piętrze>4	szt. szt. szt.	2.00 4.00	
				RAZEM	6.00
54	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>3	kpl. kpl. kpl.	1.00 3.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż kabiny natryskowej <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>1	kpl. kpl. kpl.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
56	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>0	kpl. kpl. kpl.	1.00 0.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>3	szt. szt. szt.	1.00 3.00	
				RAZEM	4.00
58	KNR 4-02 d.2 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
59	KNR 4-02 d.2 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
60	Kalkulacja d.2 własna	Transport materiału z rozbiórek na zewnątrz budynku 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.45*0.02+poz.46*0.02+poz.47*0.14+poz.49*0.01	m ³ m ³	1.83	
				RAZEM	1.83
62	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.61	m ³ m ³	1.83	
				RAZEM	1.83
63	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową <lazienka na parterze>3.0 <lazienka na II piętrze>3.0	m m m	3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
64	S-215 1000- d.2 03	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<lazienka na parterze>3.0 <lazienka na II piętrze>3.0	m m	3.00 3.00	
				RAZEM	6.00
65	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR 2-15 d.2 0212-01 analogia	Montaż odpływu liniowego (L=1,0m) w podłodze <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
67	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł <lazienka na parterze>1 <lazienka na II piętrze>0	m ² m ² m ²	 1.00 0.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone <lazienka na parterze>0.7*2.0 <lazienka na II piętrze>0	m ² m ² m ²	 1.40 0.00	
				RAZEM	1.40
69	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <lazienka na parterze>5.38 <lazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	 5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
70	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <lazienka na parterze>5.38 <lazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	 5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
71	KNR AT-23 d.2 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm <lazienka na parterze>5.38 <lazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	 5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
72	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm <lazienka na parterze>29.52 <lazienka na II piętrze>25.52	m ² m ² m ²	 29.52 25.52	
				RAZEM	55.04
73	KNR AT-22 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4 <lazienka na parterze >29.52 <lazienka na II piętrze>25.52	m ² m ² m ²	 29.52 25.52	
				RAZEM	55.04
74	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <lazienka na parterze>29.52 <lazienka na II piętrze>25.52+(1.0*2.2*2+0.1*2.2)	m ² m ² m ²	 29.52 30.14	
				RAZEM	59.66
75	KNR AT-22 d.2 0201-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm <lazienka na parterze>29.52 <lazienka na II piętrze>25.52+(1.0*2.2*2+0.1*2.2)	m ² m ² m ²	 29.52 30.14	
				RAZEM	59.66
76	KNR AT-23 d.2 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm (papapety) <lazienka na II piętrze>1.5*0.25	m m	 0.38	
				RAZEM	0.38
77	KNR AT-23 d.2 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm (papapety) <lazienka na II piętrze>1.5*0.1	m m	 0.15	
				RAZEM	0.15
78	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <lazienka na parterze>(9.68+3.74)*1.0+5.38 <lazienka na I piętrze>8,59+11,91*0,5 <lazienka na II piętrze>11.6*0.5+8.51	m ² m ² m ²	 18.80 14.31	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.11
79	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <łazienka na parterze>(9.68+3.74)*1.0 <łazienka na I piętrze>11,91*0,5 <łazienka na II piętrze>11.6*0.5	m ² m ² m ²	 13.42 5.80	
				RAZEM	19.22
80	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 <łazienka na parterze>5.38 <łazienka na I piętrze>8,59 <łazienka na II piętrze>8.51	m ² m ² m ²	 5.38 8.51	
				RAZEM	13.89
81	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.78+(1.0*2.7*2+0.1*2.7)	m ² m ²	 38.78	
				RAZEM	38.78
82	KNR 2-02 d.2 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 30 cm <łazienka na II piętrze>1.0*2.7	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
83	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż zasłonki natryskowej <łazienka na parterze>1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
84	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm <łazienka na parterze>1 <łazienka na II piętrze>3	szt. szt. szt.	 1.00 3.00	
				RAZEM	4.00
85	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm <łazienka na parterze >1 <łazienka na II piętrze>1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
86	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym <łazienka na parterze>1 <łazienka na II piętrze>3	szt. szt. szt.	 1.00 3.00	
				RAZEM	4.00
87	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' <łazienka na parterze >1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNR 4-02 d.2 0516-01	Wymiana grzejnika drabinkowego <łazienka na parterze>1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku głównym (segment przy sali gimnastycznej)			
89	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 22.06	m ² m ²	 22.06	
				RAZEM	22.06
90	KNR 4-01 d.3 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian i sufitów panelami (12.62*2.70)+9.0	m ² m ²	 43.07	
				RAZEM	43.07
91	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet 12.68*2.7	m ² m ²	 34.24	
				RAZEM	34.24
92	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.89+poz.90)*0.02	m ³ m ³	 1.30	
				RAZEM	1.30
93	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.92	m ³ m ³	 1.30	
				RAZEM	1.30
94	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (12.20+12.68+12.62+25.34+19.22+19.22+19.22+19.22+19.60+42.62)*2.7	m ² m ²	 545.24	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	545.24
95	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 7.99+8.95+8.62+34.39+22.08+21.96+22.06+22.14+22.83+31.38	m ²		
			m ²	202.40	
				RAZEM	202.40
96	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.94*0.10	m ²		
			m ²	54.52	
				RAZEM	54.52
97	KNR AT-22 d.3 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża poz.94+poz.95	m ²		
			m ²	747.64	
				RAZEM	747.64
98	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.94	m ²		
			m ²	545.24	
				RAZEM	545.24
99	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.95	m ²		
			m ²	202.40	
				RAZEM	202.40
100	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 22.06	m ²		
			m ²	22.06	
				RAZEM	22.06
101	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.100	m ²		
			m ²	22.06	
				RAZEM	22.06
102	KNR AT-23 d.3 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.100	m ²		
			m ²	22.06	
				RAZEM	22.06
103	KNR AT-23 d.3 0216-02	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 19.22	m		
			m	19.22	
				RAZEM	19.22
104	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety (1.2*0.4)*16	m ²		
			m ²	7.68	
				RAZEM	7.68